Speckbötel - Heftdraht

Anwendungsbereich: *Druckereien, Buchbindereien, Kartonagen-, Wellpapp- und Kistenfabriken*

Rund- und Flachheftdraht: *in Eisen- und Stahlqualität, messerschonend, nachgezogen mit glatter Oberfläche*

Oberfläche: *elektrolytisch verzinkt und rötlich blank*

Lieferform: *Fabrikationsringe, abgeteilte Ringe, Patentringe von 2 kg und mehr, Spulen von 2 bis 1000 kg, Fässer von 40 bis 300 kg*

Rund – Heftdraht

Nr.	Ø [mm]	m/kg
16	1,60	64
17	1,35	90
18	1,20	114
19	1,05	149
20	0,90	203
21	0,80	257
22	0,75	292
23	0,70	335
24	0,60	456
25	0,55	543
26	0,50	657

Th. Speckbötel GmbH
An der Strusbek 46
22926 Ahrensburg

Flach – Heftdraht

Nr.	Maß [mm]	m/kg
IX/17	1,16 x 1,50	90
VIII/18	1,05 x 1,25	115
VII/19	0,90 x 1,15	150
IV/20	0,78 x 0,96	200
V/21	0,65 x 0,90	250
IV/22	0,65 x 0,80	295
III/23	0,55 x 0,75	345
II/24	0,45 x 0,75	420
I/25	0,35x 0,75	540

Band – Heftdraht

Maß [mm]	m/kg
2,60 x 0,60	80
2,60 x 0,45	100
2,50 x 0,50	90
1,50 x 0,40	150
1,00 x 0,30	450

Die hier aufgeführten Sorten stellen die gebräuchlichsten Abmessungen dar. Auf Wunsch liefern wir nach Angabe oder Muster abweichende Abmessungen, sofern die gewünschten Abmessungen im Rahmen der handelsüblichen und je nach Fabrikat der Heftmaschine vorkommenden Toleranz liegen.

Th. Speckbötel GmbH
An der Strusbek 46
22926 Ahrensburg